FESTFLOOR

TEHNIČKI LIST

3K PLUS

Dodatak koji poboljšava svojstva laka PU FEST 2K



OPIS

3K PLUS je dodatak koji poboljšava mehanička svojstva i otpornost poliuretanskog laka PU FEST 2K na ogrebotine.

TEHNIČKI PODACI

- Doziranje: 10% u odnosu na komponentu A proizvoda PU FEST 2K
- Boja: bezbojna
- Otvoreno vrijeme: 45 minuta
- Rok uporabe: 12 mjeseci
- Temperatura aplikacije: +15°C ÷ +25°C
- Lagani pješački promet moguć je nakon 24 h, potpuno opterećenje nakon 7 dana.

UPUTE ZA UPORABU

Tijekom miješanja sastojaka PU FEST 2K u omjeru 5:1 (5 težinskih dijelova komponente A; 1 težinski dio komponente B) treba dodati sastojak 3K PLUS u omjeru 10% u odnosu na komponentu A, a zatim dodati 10% vode u odnosu na sve komponente. Npr.: 5 kg sastojka A + 1 kg sastojka B (promiješati) + 0,5 kg sastojka 3K PLUS (promiješati) + 10% vode (0,65 kg). Zatim sve dobro miješati oko 2-3 minute. Ne preporučuje se dodavanje sastojka 3K PLUS u količini većoj od preporučene.

PAKIRANJE

- 100 g,
- 0,5 kg.

SIGURNOSNE MJERE

Uzrokuje nadraženost očiju. Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu. Čest kontakt može uzrokovati isušivanje i pucanje kože. Ako je potrebna liječnička pomoć, pri ruci imati spremnik ili etiketu proizvoda. Čuvati izvan dohvata djece. Spremnik držati čvrsto zatvorenim. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Nositi zaštitne rukavice / zaštitnu odjeću / zaštitu za oči / zaštitu za lice. U slučaju lošeg osjećaja obratiti se liječniku. Otpad odlagati na posebna sabirna mjesta.