FESTFLOOR

TEHNIČKI LIST

FESTGRUNT

Preparat za površinsko ojačavanje upojnih podloga prije primjene mikrocementa



OPIS

Akrilni preparat za grundiranje površina, izjednačava upojnost, poboljšava prionjivost. Idealno se primjenjuje prije nanošenja mikrocementa, boja, dekorativnih žbuka, podova itd.

SVOJSTVA PROIZVODA

• brtvi podlogu
• sprječava izvlačenje vode iz morta
• povećava prionjivost morta na podlogu
• poboljšava razlijevanje samonivelirajućih mortova
• paropropustan

TEHNIČKI PODACI

• Potrošnja: 0,1-0,3 kg/m² - ovisno o upojnosti površine
• Boja: mliječna
• Gustoća: 1,0 g/cm³
• pH: 8
• Temperatura primjene: +15°C ÷ +25°C
• Vrijeme sušenja: nakon 2-4 sata
• Rok valjanosti: 12 mjeseci u originalnom neotvorenom pakiranju. Čuvati od smrzavanja.

UPUTE ZA UPORABU

Površina mora biti potpuno očvrsnuta, suha, čista i bez ulja, masti, ostataka boje i drugih rastresitih materijala. Prije uporabe spremnik s FEST Grunt dobro protresti. Nanijeti valjkom ili kistom. Na neravnim ili vrlo upojnim površinama preporučuje se nanošenje proizvoda u nekoliko slojeva. Ostaviti da se osuši 2-4 sata. Nakon tog vremena može se pristupiti daljnjim radovima.

PAKIRANJE

• 1 kg
• 5 kg

ČIŠĆENJE ALATA

Opremu i alate čistiti vodom neposredno nakon upotrebe.

SIGURNOSNE MJERE

Proizvod je namijenjen profesionalcima. Prije početka rada potrebno je upoznati se sa Sigurnosno-tehničkim listovima komponenti koje čine sustav, dostupnima na zahtjev kod proizvođača. Može nadražiti kožu. Može uzrokovati oštećenje očiju. Može uzrokovati alergijsku reakciju kože. Nositi zaštitne rukavice/zaštitnu odjeću/zaštitu za oči/zaštitu za lice. U SLUČAJU DOSPJEĆA U OČI: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće, ako ih ima i ako se lako mogu ukloniti. U SLUČAJU KONTAKTA S KOŽOM: Oprati velikom količinom vode i sapuna. U slučaju pojave nadražaja kože ili osipa, zatražiti savjet / zbrinuti se pod liječničkom skrbi. Sadržaj / spremnik odložiti u skladu s lokalnim propisima. Čuvati izvan dohvata djece.