FESTFLOOR

TEHNIČKI LIST

FESTPrimer

Jednokomponentni, gotov za upotrebu akrilni temeljni premaz na bazi vode



OPIS

FEST Primer je gotov za upotrebu, jednokomponentni akrilni temeljni premaz na bazi vode, namijenjen za primjenu prije nanošenja laka PU FEST 2K. Posebna formulacija poboljšava prionjivost laka PU FEST 2K na podlogu te povećava otpornost na vodu i onečišćenja alkalne prirode. Neutralan proizvod, hipoalergen, siguran za kućne ljubimce.

TEHNIČKI PODACI

- Učinkovitost: 1L: 10m²-15m²
- Boja: bezbojan
- Rok uporabe: 12 mjeseci
- Temperatura nanošenja: +15°C ÷ +25°C
- Vrijeme sušenja: 12h-24h

UPUTE ZA UPORABU

Površina mora biti potpuno očvrsnuta, nosiva, suha, čista i bez prašine, voskova i ulja, itd. Posudu s FEST Primerom prije uporabe dobro protresti. Nanositi pomoću najlonskog valjka ili valjka od mikrovlakana visoke kvalitete s dužinom vlakna 8 mm. Po potrebi se može razrijediti vodom u količini od 10%

PAKIRANJE

- 1 kg,
- 5kg

SIGURNOSNE MJERE

Djeluje nadražujuće na oči. Ako je potrebna medicinska pomoć, pri ruci imati spremnik ili etiketu proizvoda. Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati spremnik dobro zatvorenim. U slučaju lošeg osjećaja obratiti se liječniku. Otpad odlagati na posebna sabirna mjesta.