FESTFLOOR

TECHNISCH INFORMATIEBLAD

FESTPrimer

Eendelige, gebruiksklare acrylprimer op waterbasis



BESCHRIJVING

FEST Primer is een gebruiksklare, eendelige acrylprimer op waterbasis, bedoeld voor toepassing vóór het aanbrengen van de PU FEST 2K-lak. De speciale formule verbetert de hechting van de PU FEST 2K-lak aan de ondergrond en verhoogt de weerstand tegen water en alkalische vervuiling. Neutraal product, antiallergisch, diervriendelijk.

TECHNISCHE GEGEVENS

- Rendement: 1L: 10m²-15m²
- Kleur: kleurloos
- Houdbaarheid: 12 maanden
- Applicatietemperatuur: +15°C ÷ +25°C
- Droogtijd: 12u-24u

GEBRUIKSAANWIJZING

Het oppervlak moet volledig uitgehard, dragend, droog, schoon en vrij van stof, was en olie, enz. zijn. Het blik met FEST Primer voor gebruik goed schudden. Aanbrengen met een hoogwaardige nylon- of microvezelroller met een poolhoogte van 8 mm. Indien nodig kan het met water worden verdund in een hoeveelheid van 10%

VERPAKKING

- 1 kg,
- 5kg

VEILIGHEID EN GEZONDHEID

Veroorzaakt oogirritatie. Indien medisch advies noodzakelijk is, houd de verpakking of het etiket van het product bij de hand. Buiten het bereik van kinderen houden. De verpakking goed gesloten houden. Bij onwel voelen een arts raadplegen. Afval afvoeren naar speciale inzamelpunten.