FESTFLOOR

TEHNIČKI LIST

FF ANTI-SLIP

Vodeno protuklizno sredstvo, preporučeno za tvrde površine .



OPIS

FF ANTI-SLIP (PRO AGENT) je koncentrirana, vodena protuklizna otopina kojoj nije potrebno ispiranje, nije agresivna i ne ostavlja vidljive promjene na površini. Služi za sprječavanje i smanjenje rizika od pada. Može se primjenjivati na većini tvrdih površina (lakirani parket, keramika, kamenina, mramor, smola, mikrocement, PVC, LVT itd.) Osim toga, zahvaljujući svojoj formuli, ne mrlja i ne ostavlja tragove.

TEHNIČKI PODACI

- Učinkovitost: 1 L - 70 m²
- Stabilnost skladištenja: 12 mjeseci u originalno zatvorenim spremnicima na temperaturi od +10°C do +25°C.

UPUTE ZA UPORABU

Prije uporabe dobro protresti. Temeljito očistiti predmetnu površinu neagresivnim deterdžentom (npr. FEST Cleaner) i ostaviti da se osuši. Razrijediti FF ANTI-SLIP, a zatim pristupiti primjeni. Uliti 3 čepa (150 ml) na 1 litru vode. Preporučena učestalost primjene: postupak ponavljati prema potrebi i u redovitim razmacima. PAŽNJA: Čuvati izvan dohvata djece. U slučaju potrebe za savjetom liječnika, pri ruci imati pakiranje proizvoda ili etiketu.

PAKIRANJE

- 1 L

SIGURNOSNE MJERE

PAŽNJA: Može izazvati alergijsku reakciju kože. Otpad odlagati na za to predviđena mjesta za prikupljanje. Čuvati izvan dohvata djece. Nositi zaštitne rukavice. U slučaju potrebe za savjetom liječnika, imati pri ruci spremnik ili etiketu proizvoda. Izbjegavati udisanje prašine / dima / plina / magle / para / raspršene tekućine. Sadrži: ROSIN.