

FICHE TECHNIQUE

FF Wax Care

Cire d'entretien pour sols en béton ciré, pour usage intérieur.



DESCRIPTION

FF WAX CARE est une cire résistante à l'eau pour l'entretien des sols en bois vernis, huilés et/ou cirés, en béton ciré et en pierre. Sa formule spéciale renouvelle et protège les sols mats, rayés ou abîmés.

PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

- protège et entretient le vernis
- crée un revêtement hydrophobe
- augmente la résistance à l'abrasion
- n'affecte pas l'aspect du vernis

DONNÉES TECHNIQUES

- Rendement : environ 70-90 m²/L
 - Couleur : incolore
 - Température d'application : +10°C ÷ +25°C
 - Temps de durcissement : 30 minutes*
 - Durcissement complet : 12-24 h*
- * À une température de 20°C et une humidité relative de 65%.
- Durée de conservation : 24 mois dans l'emballage d'origine non ouvert. Conserver à une température comprise entre +10°C et +25°C. Protéger du gel et de l'exposition directe au soleil.

MODE D'EMPLOI

Bien agiter avant utilisation. Appliquez FF WAX CARE en le pulvérisant sur la surface à rafraîchir. Répartissez uniformément le produit à l'aide d'un chiffon. Veillez à ne pas laisser de surplus de produit sur la surface. Après 30 minutes, une fois le séchage complet, polissez la surface avec un chiffon doux ou un pad blanc. Effectuez l'entretien régulier en appliquant une nouvelle couche de FEST WAX. Il est déconseillé d'utiliser des chiffons rêches et durs pour l'application de la cire. Attention : l'utilisation de FF WAX CARE sur des surfaces peu absorbantes peut augmenter la glissance, en particulier en présence d'eau ou d'une humidité élevée. Avant utilisation, il est recommandé d'effectuer un test sur une petite surface. Une exposition prolongée à des températures inférieures à +10°C peut entraîner l'épaississement du produit. Conserver à une température supérieure à +15°C avant utilisation.

CONDITIONNEMENT

- 500 ml

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Protéger du gel pendant le transport et le stockage. Éviter une exposition prolongée à des températures inférieures à +10°C. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette du produit. EUH066 Une exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande. P260 Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.