FESTFLOOR

TEHNIČKI LIST

FF Wax

Vosak za održavanje podova od mikrocementa, za unutarnju primjenu.



OPIS

FF Wax je preparat na bazi voskova i akrila koji nakon nanošenja stvara vodootporni zaštitni i konzervacijski premaz. Taj je premaz tvrd, otporan na trošenje i odlikuje se protukliznim djelovanjem. Proizvod je namijenjen lakiranim površinama, uključujući podove od mikrocementa. Vrlo dobro se pokazuje kao dodatna zaštitna prevlaka. Može se uspješno koristiti kao obnavljač laka. Proizvod je bez mirisa, paropropustan, otporan na poliranje i alkoholnu dezinfekciju.

TEHNIČKI PODACI

- Učinkovitost: potrošnja preparata ovisi o površini i načinu nanošenja te na jedan sloj u prosjeku iznosi oko 1-3 l na 100 m²
- Boja: mliječna
- pH: 8,0-9,0
- Rok trajanja: 24 mjeseca u originalnom, neotvorenom pakiranju. Proizvod čuvati na temperaturi iznad 15°C, zaštititi od smrzavanja i izravnog djelovanja sunčevih zraka.
- Temperatura nanošenja: +15°C ÷ +25°C
- Izgled: satenski ili visok sjaj

UPUTE ZA UPORABU

Površina prije nanošenja proizvoda mora biti suha (vlaga ispod 3%) te temeljito usisana i oprana. Posudu s voskom FF Wax dobro protresti. Preparat je spreman za upotrebu, ne treba ga razrjeđivati. Nanijeti u segmentima, pomoću mopa od mikrofibre, u 2-3 tanka sloja. Vrijeme sušenja između nanošenja slojeva iznosi najmanje 60 minuta. Dodatno poliranje, koje povećava sjaj, može se izvesti mekanim padom nakon potpunog sušenja površine (2-3 dana). Ne koristiti na otvorenom – preparat je osjetljiv na niske temperature.

PAKIRANJE

- 1 L

SIGURNOSNE MJERE

Pridržavati se općih pravila zaštite na radu i ostalih navedenih u sigurnosno-tehničkom listu proizvoda, dostupnom na zahtjev. Proizvod je tvar koja ne predstavlja opasnost, ne predstavlja opasnost tijekom prijevoza, nije razvrstan ni u jednu klasu toksičnosti i ne zahtijeva posebne mjere opreza pri skladištenju. Preparat je mješavina najkvalitetnijih sastojaka, uglavnom: voskova, akrila, konzervansa, otapala, površinski aktivnih tvari.