FESTFLOOR

FESTFLOOR MIKROCEMENTO DEKORATYVINIŲ DANGŲ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Festfloor mikrocementinės dangos yra dekoratyvinė grindų, sienų ir laiptų apdaila. Jų užnešimas atliekamas rankiniu būdu, todėl kiekvienas paviršius yra unikalus meistrystės kūrinys. Sistemomis Festfloor Life, FestWall, Festfloor Go!, HydroFest, Festfloor Titan įrengtos dangos pasižymi mikrocementinėms dangoms būdingais spalvos pakitimais, „nudeginimais“ ir vadinamaisiais debesėliais. Festfloor dangų storis yra apie 2 - 3 mm, jos atkartoja pagrindo formą (grindų, sienų, laiptų).

TAISYKLĖS, KURIŲ REIKIA LAIKYTIS NAUDOJIMO METU:

- 24 valandas nuo lako užtepimo nevaikščioti po įrengtas grindis (apriboti patekimą).
- Praėjus 24 valandoms nuo lako užtepimo leidžiamas lengvas pėsčiųjų judėjimas.
- 3 mėnesius nuo lako aplikacijos paviršiaus neuždengti vienu kartu ilgiau nei 24 val., kad būtų užtikrintas tinkamas lako džiūvimas. Užklojimas gali sukelti ilgalaikius spalvos pakitimus.
- Praėjus 14 dienų nuo lako užtepimo dangą galima naudoti pagal jos paskirtį, tačiau vengiant stumdyti ant jos sunkius daiktus (pvz., baldus), vengiant numesti ant dangos sunkius, kietus, aštriais kraštais daiktus ir intensyviai avėti batus aukštakulniais.
- Festfloor dangų naudojimo būdas yra panašus į aukštos kokybės parketlentės naudojimą. Naudojant reikėtų vengti ant įrengtos dangos numesti kietų ir aštrių daiktų.
- Kėdžių ir baldų kojas apsaugoti veltinio padukais, kad apkrova pasiskirstytų tolygiai ir sumažėtų įdubimų susidarymo rizika. Nerekomenduojame naudoti metalinių baldų ratukų. Saugūs bus, pavyzdžiui, guminiai.
- Dangas reikia reguliariai plauti priemonėmis FEST Cleaner, POWER-FEST, FEST Calc arba švelniais buitiniais plovikliais (prieš naudojant naują priemonę rekomenduojame atlikti bandymą mažai matomoje vietoje). Prašome nenaudoti ėsdinančių priemonių, aštrių šveistukų ar stebuklingų kempinėlių (yra lako pažeidimo rizika).
- Nepalikti išsiliejusio vandens ir kitų skysčių ilgesniam laikui, o visus nešvarumus šalinti iš karto, kad jie neįsigertų į lako struktūrą.
- Paviršiuje paliktas vanduo ar kiti išsilieję skysčiai, neturėdami galimybės išgaruoti, gali negrįžtamai pažeisti mikrocemento paviršiaus struktūrą.
- Padangos ir kiti guminiai gaminiai gali palikti ant mikrocemento paviršiaus ilgalaikį geltoną apnašą, todėl nerekomenduojama jų ilgai palikti ant užbaigto paviršiaus.
- Periodiškai (priklausomai nuo naudojimo intensyvumo), po grindų nuplovimo ir išdžiovinimo, naudojant mopą arba medvilninę šluostę, reikia užtepti priežiūros vaško FEST Wax arba FF WAX CARE, kurį galima įsigyti pas rangovą arba gamintoją.
- Pateiktos naudojimo rekomendacijos galioja esant sąlygoms: 22ºC ir 50% oro drėgnumui. Žemesnė temperatūra ir didesnė drėgmė gali pailginti produktų džiūvimo laiką.