

## FICHE TECHNIQUE

# THIXO+

Épaississant pour béton ciré



## DESCRIPTION

THIXO+ est une poudre très fine, qui améliore les propriétés d'application du béton ciré. Elle stabilise la masse, épaissit le béton ciré, maintient en suspension et stabilise les pigments, et empêche l'agglomération de la masse. Elle ne modifie pas les autres paramètres du béton ciré.

## PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

- Améliore la consistance
- Stabilise les pigments
- Empêche l'agglomération

## DONNÉES TECHNIQUES

- Composition: silice synthétique amorphe (CAS: 7631-86-9 / 112945-52-5), pureté: min. 99%.
- Durée de conservation: 12 mois. À conserver dans un endroit sec, dans un emballage hermétiquement fermé.

## MODE D'EMPLOI

Ajouter 0,5 – 2 % de THIXO+ à la masse de béton ciré (p. ex. 5–20 g pour 1 kg de béton ciré). Bien mélanger jusqu'à obtenir une masse homogène. Produit insoluble – il forme une suspension. Il n'y a pas de limite quant au dosage maximal – des tests préalables sont recommandés.

## CONDITIONNEMENT

Le produit est fourni dans un emballage de 50g.

## NETTOYAGE DES OUTILS

Nettoyer le matériel et les outils à l'eau immédiatement après utilisation.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Remarques : Poudre légère et poussiéreuse – utiliser dans un local bien ventilé.
- Éviter d'inhalier la poussière.
- Porter des vêtements de protection et un masque antipoussière.
- Protéger les yeux et les voies respiratoires.
- Produit à usage professionnel.