

FF Wax Care

Wachs zur Pflege von Mikrozementböden für den Innenbereich

BESCHREIBUNG

FF WAX CARE ist ein wasserabweisendes Wachs zur Pflege von lackierten, geölten und/oder gewachsen Holz-, Mikrozement- und Steinböden. Die spezielle Formel erneuert und schützt glanzlose, zerkratzte oder beschädigte Böden.

Produktmerkmale:

- Schützt und pflegt Lacke
- Erzeugt eine wasserabweisende Beschichtung
- Erhöht die Abriebfestigkeit
- Beeinträchtigt nicht das Aussehen des Lacks

ANWENDUNG

Vor Gebrauch gut schütteln. **FF WAX CARE** auf die zu renovierende Oberfläche aufsprühen. Mit einem Tuch gleichmäßig verteilen. Darauf achten, dass kein überschüssiges Produkt auf der Oberfläche verbleibt. Nach 30 Minuten, wenn die Oberfläche vollständig getrocknet ist, mit einem weichen Tuch oder einem weißen Pad polieren. Zur regelmäßigen Pflege eine weitere Schicht von **FEST WAX** auftragen. Es wird nicht empfohlen, raue und harte Tücher zum Auftragen von Wachs zu verwenden.

Hinweis: Die Verwendung von **FF WAX CARE** auf schlecht saugenden Oberflächen kann die Rutschgefahr erhöhen, insbesondere bei Vorhandensein von Wasser oder hoher Luftfeuchtigkeit. Vor der Anwendung sollte das Produkt an einer kleinen Stelle getestet werden. Bei längerer Einwirkung von Temperaturen unter +10 °C kann das Produkt eindicken. Vor dem Auftragen bei Temperaturen über +15 °C lagern.



TECHNISCHE DATEN

- Verbrauch: circa 70–90 m²/L;
- Farbe: farblos;
- Temperatur beim Auftragen: +10 °C ÷ +25 °C;
- Aushärtung: 30 Minuten*;
- Vollständige Aushärtung: 12–24 Stunden*

* Bei einer Temperatur von 20 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65 %; Haltbarkeit: 24 Monate im verschlossenen Originalgebinde. Im Temperaturbereich von +10 °C bis +25 °C aufbewahren. Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

VERPACKUNG

Das Produkt wird in einem 500 ml Gebinde geliefert.

SICHERHEITSMASSNAHMEN

Bei Transport und Aufbewahrung vor Frost schützen. Längere Einwirkung von Temperaturen unter +10 °C vermeiden. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Wenn ärztlicher Rat erforderlich ist, Gebinde oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. P260 Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol nicht einatmen. P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.