

NANO SILVER PLUS WB

**Spezialzusatz mit Silberionen
für wasserbasierte Lacke.**



BESCHREIBUNG

NANO SILVER PLUS WB ist ein spezieller Zusatz auf Basis von Silberionen für **PU FEST 2K** Wasserlacke. Es bildet eine hygienische Schutzschicht. Es verändert nicht die Härte des Lacks. Es beeinflusst weder den Glanz noch die Rutschfestigkeit. Die mechanische und chemische Beständigkeit des Lacks bleibt erhalten. Zertifiziert nach der Norm ISO 22196.

ANWENDUNG

Vor Gebrauch gründlich schütteln. Füge **NANO SILVER PLUS WB** zu **PU FEST 2K** im Verhältnis von 2% zur Summe der Komponenten A und B des Lacks hinzu. Gründlich mischen. Mit einer Mikrofaserrolle auftragen, wie bei anderen Lacken der Festfloor-Linie. Kann mit **3K PLUS** verwendet werden.

Es wird nicht empfohlen, mehr als die empfohlene Menge an **NANO SILVER PLUS WB** hinzuzufügen.

- Für **PU FEST 2K (5kg + 1kg)** **NANO SILVER PLUS WB 120 g** hinzufügen.
- Für **PU FEST 2K (1kg + 0,2kg)** **NANO SILVER PLUS WB 25 g** hinzufügen.

TECHNISCHE DATEN

- Farbe: farblos
- Anwendungstemperatur: +15°C bis +25°C
- Leichte Begehrbarkeit nach 24 Stunden, volle Belastung nach 7 Tagen
- Offene Zeit: 1 Stunde
- Haltbarkeit: 12 Monate in der original verschlossenen Verpackung, bei Temperaturen von +10°C bis +25°C.

VERPACKUNGEN

NANO SILVER PLUS WB ist in folgenden Verpackungen erhältlich:

- 120 g,
- 25 g.

SICHERHEITSHINWEISE

H318 Verursacht schwere Augenschäden. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H400 – Sehr giftig für Wasserorganismen.. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN (P305 + P351 + P338): Vorsichtig mehrere Minuten lang mit Wasser spülen. Kontaktlinsen entfernen, falls vorhanden und leicht zu entfernen. Weiter spülen. P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P391 Verschüttete Mengen aufnehmen.
Enthält: 1-2-BENZISOTHAZOLINE 3 (2H)-ONE.